







Formularz HTML


- Podstawowa metoda interakcji między użytkownikiem i aplikacją internetową


















W języku JavaScript funkcje są obiektami tworzonymi na podstawie prototypu obiektu Function. Funkcja anonimowa może zostać przypisana do skł



JavaScript - tablice

- Obsługa tablic za pomocą obiektu Array
 - tablice indeksowane od 0
 - składowa length
 - rzadka indeksacja tablic
 - deklaracja tablicy
 - dostęp do elementów tablicy




Osadzanie skryptów JavaScript w dokumentach HTML

funkcje wielokrotnego użytku
w sekcji <head> dokumentu
HTML

dołączenie zewnętrznego
pliku z kodem JavaScript

DOM - hierarchia obiektów przeglądarki

Aplikacije WWW





Interfejs už

Poniżej przykład zastosowania obiektu document:


```
<html>
```

```
<head>
```






Poni



Aplety Java - wady i zalety

- Wady
 - wymagają wtyczki i JVM
 - opóźnienie w wykonywaniu (uruchomienie JVM)
 - narzut komunikacyjny
 - wymagają umiejętności programowania w Javie
 - ograniczona możliwość czytania z dysku klienta
- Zalety
 - przenaszalny kod
 - wsparcie w prawie wszystkich przeglądarkach
 - przechowywane w pamięci podręcznej
 - tworzenie aplikacji real-time



Aplety Java - osadzanie w HTML

- Znaczniki <applet>, <object>, <embed>
- Przekazywanie parametrów do apletów

```
<HTML>
...
<APPLET CODE="Licznik.class" WIDTH=100 HEIGHT=100>
  <PARAM NAME="label" VALUE="domyślna etykieta" />
</APPLET>

<OBJECT classid="clsid:CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBA"
  WIDTH=100 HEIGHT=100>
  <PARAM NAME="code" VALUE="Licznik.class"/>
</OBJECT>
```